bigstrut.sty
V1.0 (fichier séparé)
(31-May-94)

Jerry Leichter
<leichter@smarts.com,leichter@lrw.com>

Traduction française[*]
Françoise Marre-Fournier
<marre-fournier@unilim.fr>

20 décembre 1999

`\bigstrut[x]` produit un interligne pour lequel `\bigstrutjot` (2 pt par défaut) est plus haut ou plus profond (ou les deux) que l'interligne standard de `array/table`. Utilisez-le dans les entrées de table accolées à une `\hline` pour insérer un petit espace supplémentaire – en accord avec le TEXbook (page 246) : « This is a little touch that improves the appearance of boxed tables ; look for it as a mark of quality[1]. »

Bien que vous puissiez utiliser `\bigstrut` dans un `array`, normalement, il n'y aura pas plus de point puisque `array` prend toujours en compte `\jot`.

`\bigstrut[t]` ajoute de la hauteur ; `\bigstrut[b]` ajoute de la profondeur. `\bigstrut` seul ajoute les deux. Donc : utilisez `\bigstrut[t]` dans la ligne juste *après* une `\hline` ; `\bigstrut[b]` dans la ligne juste *avant* ; et `\bigstrut` s'il y a `\hline` à la fois avant et après la ligne.

Les espaces après `\bigstrut` sont ignorés, même s'il possède un argument optionnel. Les espaces avant `\bigstrut` sont généralement ignorés (par un simple `\unskip`).

Note : le fichier `multirow.sty` utilise `\bigstrutjot`. Si les deux styles (`multirow` et `bigstrut`) sont utilisés en même temps, il peuvent l'être dans n'importe quel ordre, puisque chacun veérifie si l'autre a déjà redéfini `\bigstrutjot`. Cependant, la valeur par défaut de cette commande est différente dans les deux styles : si seul `multirow` est utilisé, `\bigstrutjot` sera fixé à 3 pt. Si `bigstrut` est utilisé, sans ou avec `multirow`, `\bigstrutjot` sera de 2 pt.

---

[*] Ce document f-bigstrutsty.tex est la traduction du mode d'emploi figurant dans bigstrut.sty, avant le code

[1] C'est une petite touche qui améliore l'apparence des tables encadrées ; recherchez le comme une marque de qualité